

PM-625 PHOS-OUT



Eliminador de fosfatos

PM-625 PHOS-OUT Producto que elimina los fosfatos que sirven como alimento de las algas, inhibiendo su crecimiento. Facilita el mantenimiento de la piscina y es un gran complemento para los equipos de electrolisis salina y oxígeno activo.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

- Si hay presencia de algas, eliminarlas antes de hacer el tratamiento.
- **Dosificación:** Analizar el nivel de fosfatos con Aquatrend Fosfatos.
- Calcular la dosis en función del volumen de la piscina y el nivel de fosfatos, según las instrucciones siguientes:
 - 200 ppb de fosfatos: 20 mL por cada 10 m³ de agua.
 - 500 ppb de fosfatos: 40 mL por cada 10 m³ de agua.
 - Más de 2500 ppb de fosfatos: 160 mL por cada 10 m³ de agua.
- Añadir el producto bien repartido por todo el vaso de la piscina.
- Inmediatamente después de la adición del producto, añadir PM-613 GOLDENFLOK para eliminar la turbidez formada y filtrar durante 24 horas.
- Para mantener el nivel de fosfatos inferior a 125 ppb, añadir 20 mL de PM-625 PHOS OUT por cada 10 m³ de agua semanalmente.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Forma: líquido
- Apariencia: emulsión blanquinosa
- Olor: inodoro
- Densidad (a 25°C): 1.2 – 1.3 g/cm³
- pH: 7.8 – 8.0
- Temperatura de ebullición: 105°C
- Temperatura de fusión: -3°C
- Presión de vapor: 2.37 kPa a 20°C
- Solubilidad en agua: ligeramente soluble

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TEL. 91.562.04.20

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 Kg.

Producto homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con el nº 08-70-3531