


Star Clear Datos técnicos - Dados técnicos

mm	A	B	C	D	E	F
C0250EURO	235	203	267	508	117	57
C0500EURO	235	203	267	749	117	57



Importante: los algicidas a base de amonio cuaternario, el PHMB y los floculantes son incompatibles con filtros de cartucho.

Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculadores são incompatíveis com filtros de cartucho.

Référence	Caudal m³/h	E/S	Superficie de filtración Superfície de filtração	Peso
C0250EURO	5,7 m³/h	1"1/2	2,3 m²	6 kg
C0500EURO	11,3 m³/h	1"1/2	4,6 m²	8 kg

- Presión máxima de utilización: 3,5 bares. Pressão máxima de utilização: 3,5 bares.
- Finura de filtración: 15 a 20 micrones. Precisão de filtração: 15 a 20 microns.
- Entregado con manómetro, tapón de purga y de drenaje. Entregue com manómetro, tampão de purga e de drenagem.

Cartuchos de recambio - Cartuchos de substituição

Ref	Ø	Altura	Ctd. requerida Qde requerida	Para
CX0225RE	120 mm	300 mm	1	C0225EURO
CX0250RE	178 mm	247 mm	1	C0250EURO
CX0410RE	178 mm	359 mm	1	C0400
CX0500RE	178 mm	494 mm	1	C0500EURO
CX0550RE	178 mm	498 mm	1	C0550
CX0750RE	178 mm	748 mm	1	C0750
CX0760RE	230 mm	441 mm	1	C0751
CX0800RE	216 mm	441 mm	1	C0800EURO
CX1100RE	216 mm	589 mm	1	C1100EURO
CX0580XRE	178 mm	494 mm	4	C3000EURO
CX0880XRE	178 mm	641 mm	4	C4000EURO
CX0900RE	230 mm	441 mm	1	C0900EURO
CX1200RE	230 mm	589 mm	1	C1200EURO
CX1750RE	230 mm	724 mm	1	C17502EURO
CCX1000RE	230 mm	448 mm	1	CC100EURO*
CCX1500RE	230 mm	592 mm	1	CC150EURO*



*Para filtros de cartucho XStream. *Para filtros de cartucho XStream.

contact@hayward.fr - www.hayward.fr



Hayward Pool Europe - Pipa - Allée des Chênes - 01 150 Saint Vulbas - France - Tél.(33)4 74 46 59 62



STAR CLEAR PLUS - STAR CLEAR

FILTROS DE CARTUCHO

UN PODER DE FILTRACIÓN INCOMPARABLE
UM PODER DE FILTRAÇÃO INCOMPARÁVEL



- Gama completa que permite tratar qualquer tamanho de piscina (do mais pequeno volume como os spas aos volumes mais consequentes como as piscinas).
- Filtro com cartucho em poliéster reforçado.
- Puxador de fecho borboleta para uma montagem fácil da tampa e do corpo do filtro.
- Gama completa que permite tratar qualquer tamanho de piscina (do mais pequeno volume como os spas aos volumes mais consequentes como as piscinas).
- Filtro com cartucho em poliéster reforçado.
- Puxador de fecho borboleta para uma montagem fácil da tampa e do corpo do filtro.

Star Clear Plus (17 m³/h a 40 m³/h) Star Clear Plus - from 17 m³/h a 40 m³/h



C0751EURO



C0900EURO



C1200EURO



C17502EURO

Cierre mariposa para un montaje fácil de la tapa y el cuerpo del filtro.
Puxador de fecho em borboleta para uma montagem fácil da tampa e do corpo do filtro.
Tapa que facilita el acceso al cartucho. Permite colocar por rotación el manómetro y el tapón purgador a su conveniencia.

Tampa que facilita o acesso ao cartucho. Permite por rotação posicionar o manómetro e o tampão de purga à sua conveniência.

Elemento filtrante realizado de poliéster reforzado: alta calidad para una longevidad óptima y una limpieza fácil.

Elemento filtrante em poliéster reforçado: elevada qualidade para uma máxima longevidade e uma limpeza cómoda.

Cuerpo del filtro inyectado de PermaGlass XL™ para garantizar una perfecta resistencia a la corrosión.

Corpo do filtro: injectado em PermaGlass XL™ para garantir uma resistência perfeita à corrosão.

Crepina central garantiza un paso óptima del agua y una excelente rigidez.

Ralo central com estrutura em relevo, que garante uma boa passagem da água e uma excelente resist.

Base: soporte no corrosivo que garantiza una perfecta estabilidad del filtro solo o del filtro utilizado en sistema.

Base: suporte não corrosivo garantindo uma estabilidade perfeita do filtro ou do filtro usado em sistema.

Colector elevado impidiendo que las impurezas vuelvan a caer accidentalmente en la piscina cuando el cartucho se retira para la limpieza.

Colector sobrelevado que impede o retorno accidental das impurezas para a piscina quando o cartucho é retirado para limpeza.

Drenaje: un tapón en 1/2" FIP permite vaciar rápidamente el filtro.

Drenagem: um tampão em 1/2" FIP permite um escoamento rápido do filtro.

• Cuerpo monobloque inyectado en PermaGlass XL™ resistente a las condiciones de utilización más difíciles y beneficiándose de una extensión de garantía de 10 años. Corpo monobloco injectado em PermaGlass XL™ resistindo às condições de utilização mais difíceis e beneficiando de uma extensão de garantia de 10 anos.

• Gracias a su ancho elemento de filtración de Poliéster reforzado, el filtro STAR Clear Plus ofrece una elevada finura de filtración - 15 a 20µ (micrones). Graças ao seu largo elemento filtrante em Poliéster reforçado, o filtro Star Clear oferece uma elevada perfeição de filtração - 15 a 20µ (mícrons).




Fácil de limpiar. Fácil de limpar.

Los cartuchos Hayward se han concebido con materiales de excelente calidad: gran longevidad con un mínimo de mantenimiento. Os cartuchos Hayward são concebidos com materiais de muito boa qualidade: grande longevidade com uma manutenção mínima.

10
Años-Anos
Garantía
Garantia

Star Clear Plus - Datos técnicos - Dados técnicos

mm	A	B	C	D	E	F
C0751EURO	286	267	330	745	140	89
C0900EURO	286	267	330	756	140	89
C1200EURO	286	267	330	902	140	89
C17502EURO	286	267	330	1 009	140	89



Importante: los algicidas a base de amonio cuaternario, el PHMB y los floculantes son incompatibles con filtros de cartucho. Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculadores são incompatíveis com filtros de cartucho.

Referencia	Caudal m ³ /h	E/S	Superficie de filtración Superficie de filtração	Peso
C0751EURO	17,0 m ³ /h	1"1/2	7 m ²	12 kg
C0900EURO	20,4 m ³ /h	1"1/2	8,4 m ²	12 kg
C1200EURO	27,2 m ³ /h	1"1/2	11,2 m ²	13 kg
C17502EURO	39,7 m ³ /h	2"	16,3 m ²	15 kg

- Presión máxima de utilización: 3,5 bares. Pressão máxima de utilização: 3,5 bares.
- Finura de filtración: 15 a 20 micrones. Precisão de filtração: 15 a 20 mícrons.
- Entregado con manómetro, tapón de purga y drenaje. Entregue com manómetro, tampão de purga e de drenagem.

Star Clear (6 m³/h a 11 m³/h) - Star Clear from 6 m³/h to 11 m³/h



C0500EURO



C0250EURO

Cierre mariposa para montar fácilmente la tapa y el cuerpo del filtro.

Puxador de fecho borboleta para uma montagem fácil da tampa e do corpo do filtro.

Tapa que facilita el acceso al cartucho. Permite colocar por rotación el manómetro y el tapón purgador a su conveniencia. Tampa que facilita o acesso ao cartucho. Permite por rotação posicionar o manómetro e o tampão de purga à sua conveniência.

Cuerpo del filtro inyectado de Duralon para garantizar una perfecta resistencia a la corrosión.

Corpo do filtro: injectado em Duralon para garantir uma resistência perfeita à corrosão.

Elemento filtrante realizado de poliéster reforzado: alta calidad para una longevidad óptima y una limpieza fácil. Elemento filtrante em poliéster reforçado: elevada qualidade para uma máxima longevidade e uma limpeza cómoda.

Crepina central de estructura gofrada, garantiza un paso óptimo del agua y una excelente rigidez.

Ralo central com estrutura em relevo, que garante uma boa passagem óptima da água e uma excelente rigidez.

Base: soporte no corrosivo que garantiza una perfecta estabilidad del filtro solo o del filtro utilizado en sistema. Base: suporte não corrosivo garantindo uma estabilidade perfeita do filtro ou do filtro usado em sistema.

Colector elevado impidiendo que las impurezas vuelvan a caer accidentalmente en la piscina cuando el cartucho se retira para la limpieza. Colector sobrelevado que impede o retorno accidental das impurezas para a piscina quando o cartucho é retirado para limpeza.

Drenaje: un tapón en 1/2" FIP permite vaciar rápidamente el filtro. Drenagem-um tampão em 1/2" FIP permite um escoamento rápido do filtro.

